




POWER - ALL
Energía Segura, Protección Continua

PAISHV1500KVA

ESTABILIZADOR DE VOLTAJE

254/440 V



Con estructura de servoaccionamiento, para aplicaciones de servicio pesado, industrial, comercial y otros que requieran un voltaje regulado de la red. Protegen maquinaria individual o sistemas eléctricos en su totalidad para prolongar su vida útil. Protege sus cargas críticas contra las variaciones de voltaje de la red comercial.

Características principales

Una inversión que mantendrá a su maquinaria eléctrica libre de fallas y en operación continua permitiendo ahorros en costos de mantenimiento, reparación y gastos asociados por tiempos perdidos y paros de producción.



Complemente su solución con:

- » UPS
- » Baterías
- » Supresor de picos y transitorios de voltaje
- » Aire acondicionado de precisión
- » Monitoreo
- » Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo

- Manejo decargas no lineales
- Amplio rango de potencia y voltaje
- Regulación rápida y precisa, uso seguro y económico
- Alta eficiencia y confiabilidad gracias a su controlador inteligente
- Tecnología de Sermotor con Variac Vertical
- Protecciones de sobrecarga, alto y bajo voltaje
- Cuenta con retraso a la reconexión de 10 seg.
- Montaje en Piso con ruedas y anclaje
- 100% Pintura epóxica, color RAL 7016
- Analizador de potencia
- Comunicación S N MP
- Mediciones de estado, entrada y salida visualizadas digitalmente
- 24 meses de garantía estándar o 36 meses con supresor de picos
- 10 años de soporte de repuestos
- Conexiones trifásicas inferior frontal
- Ventilación automática
- Pantalla Touch screen
- Gabinete deBy-Passexternoopcional(conInterruptordeentrada, salida y bypass)

PA ISHV 1500KVA

ESTABILIZADOR DE VOLTAJE INDUSTRIAL



MODELO	PA ISHV 301500	
CAPACIDAD KVA	1500	
VOLTAJE	ENTRADA: 254/440V +/-20%	SALIDA: 254/440V +/-2%
ENTRADA		
Fases	3 Fases	
Voltaje	254/440V	
Frecuencia	60 Hz +/-5%	
Protección	Bajo y alto voltaje y sobrecorriente	
SALIDA		
Fases	3 Fases	
Voltaje	254/440V	
Frecuencia	60 Hz	
Sobrecarga	10 segundos a 200% carga	
Velocidad de corrección	~ 90 Volts/segundo	
Periodo de Recuperación	~ 90 Volts/segundo	
Protección	Abre el circuito al producirse una sobrecarga o cortocircuito	
AMBIENTE Y OTROS		
Sistema de medición	Pantalla táctil 7 pulgadas con control y sistema de monitoreo.	
Sistema de Ventilación	Ventilador por control	
Principio de operación	Servo Motor. Controlado por microprocesador, totalmente automático	
Comunicación	SNMP / Monitoreo mediante App	
Eficiencia Total	> 98%	
Nivel de Protección	IP 20	
Temperatura	Operación: -20°C / +45°C, Almacenamiento: -25°C / +60°C	
Humedad	0 - 90 % sin condensación	
Altura de operación	< 3000 metros	
Nivel de Ruido	< 60 dB	
Certificaciones	CE, ISO 9001, ANCE, NOM	

Modelo	KVA	Peso (kg)	Dimensiones (mm)(Frente x Fondo x Alto)
PA ISHV 31500	1500	2150	2300x1200x1950

